

CONCRETO PRO

SELLADOR HÍBRIDO PARA JUNTAS DE MOVIMIENTO EN PANELES DE HORMIGÓN Y SISTEMAS PREFABRICADOS

Excelente adhesión en sustratos comunes de la construcción, incluido aluminio



UV+



Flexible



Sella diversos materiales y sustratos*



No se contrae



DESCRIPCIÓN

Concreto Pro es un adhesivo sellador monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados de alta calidad. Es un producto tixotrópico que cura a temperatura ambiente mediante la humedad del aire y se convierte en una goma flexible

APLICACIÓN

Es indicado para el pegado y sellado de diversos materiales y sustratos (excepto PE, PP y PTFE) como metal, hormigón, mampostería, piedra, mármol, cerámica, azulejo, vidrio, policarbonato, PVC, loza, madera y otros

PROPIEDADES

Propiedad	Resultado
Tiempo de formación de película (min)	25
Tiempo de curado (mm/24h)	3
Densidad (g/cm ³)	1,65
Propriedade após cura	
Dureza (Shore A)	35
Resistencia a la rotura (MPa)	1,2
Elongación (%)	160
Resistencia a la temperatura (°C)	-20 / +80

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo y aceites. Remueva todos los residuos de materiales, especialmente aquellos que no están adheridos suficientemente a las capas (lijar si es necesario). Limpie y desengrase la superficie con alcohol isopropílico y manténgala seca antes de la aplicación. No utilice queroseno o gasolina para la limpieza de las superficies. Para un mejor acabado, se recomienda usar cinta adhesiva en las áreas laterales de la junta donde no se pretende el contacto del producto. En caso de aplicaciones en sustratos diferentes a los mencionados, se recomienda realizar una prueba para evaluar la adhesión y compatibilidad del producto.

MODO DE USO

Aplique el producto en el área deseada e inmediatamente haga el acabado. En caso de uso de cinta adhesiva, retírela antes de que se forme la película. Después de usar, deje una pequeña cantidad de producto sobre la boquilla para formar un tapón. En la reutilización, retire el tapón. Después de abrir, reutilice el producto en hasta una semana. Limpie las herramientas antes de que el producto cure. Una vez curado, el producto solo se puede remover mecánicamente.

LIMITACIONES

No es adecuado para acuarios. No aplicar en plásticos a base de polietileno, polipropileno, nylon® y politetrafluoroetileno. No utilizar en piezas que estarán en contacto con alimentos y en inmersión continua en medios líquidos. No utilizar en fachadas de vidrio ni en cualquier adhesión estructural que requiera resistencia. No acepta pintura.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en su envase original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, protegido de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no regrese los sobrantes de material a su envase original. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Validez (a partir de la fecha de fabricación): 12 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



(19) 3512.9860
(19) 97102.8796

maestrapro.com