

**BOLETÍN TÉCNICO****CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES**

ADHESIVO HÍBRIDO DE ALTO MÓDULO, USO PROFESIONAL PARA EL PEGADO DE PARABRISAS Y VIDRIOS DE AUTOMÓVILES EN EL MERCADO DE REPOSICIÓN. Maestra Parabrisa Pro es un adhesivo tixotrópico monocomponente de alto módulo que cura a temperatura ambiente a través de la humedad del aire y se convierte en una goma flexible. Se recomienda para unir parabrisas y vidrios de automóviles en el mercado de reemplazo.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN**

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Para quitar el vidrio viejo, consulte las instrucciones del fabricante del vehículo. La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo y aceites. Eliminar todos los restos de material, especialmente aquellos que no estén suficientemente adheridos a las capas. Limpie y desengrase la superficie con alcohol isopropílico y manténgala seca antes de la aplicación. No utilice queroseno ni gasolina para limpiar superficies. Antes de pegar, compruebe si el vidrio requiere el uso de una imprimación. En el caso de aplicaciones sobre soportes diferentes a los mencionados, se recomienda realizar una prueba para evaluar la adherencia y compatibilidad del producto.

**MODO DE EMPLEO:** Aplicar el producto sobre el parabrisas y unir el cristal al vehículo en un plazo de 5 minutos, presionando ligera y uniformemente en todo el borde. Espere 8 horas antes de mover el vehículo. Después de su uso, dejar una pequeña cantidad de producto encima de la boquilla para formar un tapón. Para reutilizar, retire la tapa. Una vez abierto, reutilizar el producto en el plazo de una semana. Limpie las herramientas antes del curado. Una vez curado el producto sólo puede eliminarse mecánicamente.

**PROPIEDADES**

PRUEBA	UNIDAD	RESULTADO
Tiempo de formación de la película	min	25
Tasa de curación	mm/24h	4,0
Densidad	g/cm <sup>3</sup>	1,42
Dureza	Shore A	50
Tensión de ruptura	MPa	3,0
Extensión	%	200
Temperatura de aplicación	°C	5 a 35
Resistencia a la temperatura	°C	-40 / +90

**COLORES**

COLOR	REFERENCIA RAL
NEGRO	9017

**LIMITACIONES**

No utilizar en acuarios. No aplicar sobre plásticos a base de polietileno, polipropileno, nailon®, acrílico y politetrafluoroetileno. No aplicar en piezas que entrarán en contacto con alimentos y estarán continuamente sumergidas en medios líquidos. No aplicar sobre fachadas de vidrio o cualquier adherencia estructural que requiera resistencia. No aplicar en juntas de movimiento ni fachadas de edificios. Antes de pintar, se recomienda realizar una prueba previa. Las pinturas a base de disolventes y aceites pueden ser perjudiciales para el producto.

**ALMACENAMIENTO**

El producto debe conservarse en su embalaje original y almacenarse en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, alejado de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material sobrante en su embalaje original. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. Vida útil (desde la fecha de fabricación): 9 meses.

**INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA**

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar la seguridad del producto y el uso previsto. No podemos asumir responsabilidad por los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del usuario determinar la idoneidad del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que se puedan recomendar para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda implicar su manipulación y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el marco de las normas y disposiciones legales vigentes, normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en este documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o existente. Para obtener información sobre seguridad, manipulación, almacenamiento y eliminación, consulte la respectiva Hoja de Información de Seguridad del Producto Químico (FDS).