

## FIXA ESPELHO PRO

### ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE ESPELHOS • USO PROFISSIONAL

Alto poder de adesão conforme normas ABNT NBR 15198.



Agarre imediato



Flexível



Resistência à umidade



Não escorre e não mancha



APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS INDIVIDUAL	EMBALAGEM		NCM	CAIXA					PALETIZAÇÃO		
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código de Barras Caixa	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)		Largura (mm)	Altura (mm)
Cartucho 235mL	<input type="checkbox"/> Branco	0512.0459	7908251900267	400	50x220	25069190	17908251900264	12	4,800	5,700	156	210	230	Base: 32 Altura: 5

#### DESCRIÇÃO

Maestra Fixa Espelho Pro é um adesivo a base de polímero híbrido para fixação de espelhos. Fácil de aplicar, permite o reposicionamento da colagem, não provoca manchas no substrato e aceita pintura.

#### ONDE APLICAR

Devido ao alto poder de adesão inicial é indicado para a fixação de espelhos (conforme ABNT NBR 15198). Também pode ser usado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como metal, concreto, pedra, cerâmica, vidro, policarbonato e PVC.

#### PROPRIEDADES

Propriedade	Resultado
Tempo de formação de película (min)	10
Tempo de cura (mm/24h)	3
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	1,70
Propriedade após cura	
Dureza (Shore A)	50
Tensão de ruptura (MPa)	2,5
Alongamento (%)	100
Resistência à temperatura (°C)	-20 / +80

#### PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool isopropílico e a manter seca antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies. Para melhor acabamento recomenda-se utilizar fita adesiva nas áreas laterais da junta onde não se pretende o contato do produto. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do produto.

#### MODO DE USO

**COLAGENS GERAIS:** Aplicar o produto na área desejada e imediatamente fazer o acabamento. Para colagem de peças muito pesadas, utilizar calço. No caso de uso de fita adesiva removê-la antes que forme película.

**FIXAÇÃO DE ESPELHO:** Verificar as condições do substrato (parede, azulejo, madeira, etc.), que deve estar limpo e nivelado. Aplicar fita dupla face no espelho. Aplicar o produto em filetes verticais de 10mm de largura e 6 mm de altura conforme a figura. Unir as superfícies obedecendo a distância mínima de 3mm entre o espelho e o substrato e não ultrapassando o tempo de 5 minutos. Verificar o posicionamento do espelho antes da junção ao substrato, pois a fita não permite o reposicionamento. Utilizar calços de apoio na instalação do espelho para auxiliar o processo inicial de fixação do espelho. Retirar os calços no tempo mínimo de 6 horas após a instalação. Obs.: A instalação deve seguir as recomendações conforme a norma ABNT NBR 15198 – ESPELHO DE PRATA – BENEFICIAMENTO E INSTALAÇÃO.

**FIXAÇÃO DE CUBA:** Aplicar o produto na cuba e imediatamente pressionar à pedra. Aguardar 6 horas para movimentar a cuba e 24 horas para utilização da mesma.

Após o uso, deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até uma semana. Limpar as ferramentas antes da cura. Depois de curado o produto só é removido mecanicamente.

#### LIMITAÇÕES

Não é indicado para aquários. Não aplicar em plásticos\* à base de polietileno, polipropileno, nylon®, acrílico e politetrafluoretileno. Não utilizar em peças que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos. Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência. Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto. Não utilizar em juntas de movimentação e fachadas de edificações.

#### ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade (a partir da data de fabricação): 12 meses.

Área do Espelho (m <sup>2</sup> )	Espessura do espelho (mm) x comprimento do cordão (cm)		
	4mm	5mm	6mm
0,50	10cm	13cm	15cm
0,75	15cm	19cm	23cm
1,00	20cm	25cm	30cm
1,25	25cm	32cm	38cm
1,50	30cm	38cm	45cm
1,75	35cm	44cm	53cm
2,00	40cm	50cm	60cm
2,50	50cm	63cm	75cm
3,00	60cm	75cm	90cm




Imagem ilustrativa de aplicação dos cordões

#### INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



(19) 3512.9860  
(19) 97102.8796

maestrapro.com