

SILICONE ACÉTICO PRO

SELANTE DE SILICONE ACÉTICO COM FUNGICIDA • USO PROFISSIONAL

Vedação de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro.



Flexível



Para áreas internas e externas



Antifungo



Alta adesão em alumínio



APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS INDIVIDUAL	EMBALAGEM		NCM	CAIXA						PALETIZAÇÃO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código de Barras Caixa	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Bisnaga Plástica 50mL	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0509.0566	7908251900564	50	30x160	35069190	17908251900561	24	1,200	1,444	130	190	150	Base: 43 Altura: 6
	<input checked="" type="checkbox"/> Transparente	0509.0521	7908251900007	260	50x220		17908251900004	12	3,120	4,020	156	210	230	
Cartucho 280mL	<input checked="" type="checkbox"/> Alumínio	0509.0524	7908251900038	260			17908251900035		3,120	4,020				
	<input checked="" type="checkbox"/> Branco	0509.0522	7908251900014	260			17908251900011		3,120	4,020				
	<input checked="" type="checkbox"/> Bronze	0509.0525	7908251900106	260			17908251900103		3,120	4,020				
	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	0509.0523	7908251900021	260			17908251900028		3,120	4,020				

DESCRIÇÃO

Maestra Silicone Acético Pro é um selante de cura acética para vedações diversas em áreas internas e externas. Resistente à formação de fungos e com alta adesão em alumínio.

ONDE APLICAR

Vedação de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro.

PROPRIEDADES

Propriedade	Resultado
Tempo de formação de película (min)	10
Tempo de cura (mm/24h)	2
Densidade (g/cm³)	0,96
Propriedade após cura	
Dureza (Shore A)	17
Tensão de ruptura (MPa)	1,0
Alongamento (%)	300
Resistência à temperatura (°C)	-30 / +120

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool isopropílico e a manter seca antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies. Para melhor acabamento recomenda-se utilizar fita adesiva nas áreas laterais da junta onde não se pretende o contato do produto. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do produto.

MODO DE USO

Aplicar o produto na área desejada e imediatamente fazer o acabamento. No caso de uso de fita adesiva removê-la antes que forme película. Após o uso, deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até uma semana. Limpar as ferramentas antes da cura. Depois de curado o produto só é removido mecanicamente.

LIMITAÇÕES

Não utilizar em vidros laminados, metais corrosíveis, espelhos, superfícies pintadas, aquários e concreto. Não aplicar em plásticos à base de polietileno, polipropileno, policarbonato, acrílico e politetrafluoretileno. Não utilizar em peças que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos. Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência. Não aceita pintura.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade (a partir da data de fabricação): 12 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



(19) 3512.9860
(19) 97102.8796

maestrapro.com